



Pascal

smerfastyczny teścik

Poziom trudności: Średni

1. Co to jest kompilator?

- A - linkier, program konsolidujący
 - B - program dokonujący translacji kolejnych instrukcji języka programowania
 - C - program przeznaczony do przekształcania - kompilacji programów źródłowych- napisanych w jakimś języku programowania- na programy wynikowe
 - D - program przekształcający ciągi instrukcji danego języka programowania na równoważne ciągi instrukcji innego języka programowania
-

2. Do liczbowych typów danych należy:

- A - Shortint
 - B - Char
 - C - Boolean
 - D - String
-

3. Funkcją obliczającą ilość liter w łańcuchu jest funkcja:

- A - readln
 - B - lenght
 - C - length
 - D - read
-

4. Clrscr to czyszczenie ekranu, co musi się znaleźć wcześniej aby to czyszczenie ekranu nastąpiło?

- A - else
 - B - char
 - C - crt
 - D - do
-

5. W łańcuchu s[1]=c, liczba jeden oznacza:

- A - liczbę przypisaną do c
 - B - ostatni wyraz łańcucha
 - C - przedział łańcucha
-



- D - pierwszy znak łańcucha
-

6. Jaka funkcja zwraca kod ASCII?

- A - ord
 - B - div
 - C - if
 - D - const
-

7. Operator arytmetyczny mod oznacza

- A - dzielenie całkowite
 - B - iloczyn logiczny
 - C - negację
 - D - resztę z dzielenia liczb całkowitych
-

8. UpCase

- A - pozwala wykonywać operacje na konsoli
 - B - zmienia małą literę na dużą
 - C - zaokrągla liczbę do 2 miejsc po przecinku
 - D - zaokrągla liczbę do jednego miejsca po przecinku
-

9. Procedura append:

- A - otwiera plik do zapisu
 - B - otwiera plik do odczytu
 - C - otwiera plik w trybie dopisywania danych
 - D - nie ma takiej procedury
-

10. Zmienna plikowa, która przyjmuje wartość TRUE jeśli osiągnięty został koniec pliku to:

- A - EOP
 - B - EOL
 - C - EOF
 - D - EOD
-



Pascal

smerfastyczny teścik

Poziom trudności: Średni

Karta odpowiedzi

1. C
2. A
3. C
4. C
5. D
6. A
7. D
8. B
9. C
10. C