



c++ Pawlak

C++

Poziom trudności: Średni

1. Czy operator logiczny jest mocniejszy od arytmetycznego?

- A - nie
 - B - tak, ale tylko wtedy gdy operatorem tym jest '!'
 - C - tak, zawsze
-

2. Jakie wartości będą miały zmienne x,y,z po wykonaniu poniższego kodu: `int x,y,z; x=y=2+(z=0); x^=2L; y/=3.0; z*=4.0f; ?`

- A - x=0, y=0, z=0
 - B - x=4, y=0, z=0
 - C - x=4, y=0.66666, z=0
-

3. czy klamra jest wymagana po frazie `int main()` ??

- A - Nie
 - B - Tak
-

4. jak piszemy klasę??

- A - `class Pies`
 - B - `klasa Pies`
 - C - `Pies klasa`
-

5. Jak zaczynamy program w c++

- A - `int main()`
 - B - `zacznij program;`
 - C - `start`
-

6. jak piszemy tekst wyprowadzany na ekran programu??

- A - `cin >> c >> "tu tekst;`
 - B - `cout <<< "tu tekst";`
 - C - `jakis tekst";`
-

7. 5. czy można pominąć końcową frazę return 0; ??

- A - Nie
 - B - Tak
-

8. Jaka będzie wartość zmiennej x po wykonaniu poniższego fragmentu kodu: int x=2; while(0) while(x--) x*=2; ?

- A - 1
 - B - 2
 - C - 4
 - D - 8
-



c++ Pawlak

C++

Poziom trudności: Średni

Karta odpowiedzi

1. C
2. A
3. B
4. A
5. A
6. B
7. B
8. B