



## PHP, AJAX

Test o języku php i technologii AJAX

Poziom trudności: Średni

1. PHP działa po stronie:

- A - serwera
  - B - użytkownika
  - C - klienta ftp
- 

2. Prawidłowy, zgodny ze standardami znacznik otwierający kod php to:

- A - &lt;?
  - B - &lt;?php
  - C - &lt;!;
- 

3. Funkcja bezpośrednio pobierająca i zapisująca do zmiennych dane dotyczące rozmiarów obrazka wgrywanego z poziomu strony www na serwer to:

- A - imagesize()
  - B - getimagesize()
  - C - getimgsize()
- 

4. Obecność sesji na stronie www definiujemy w kodzie za pomocą:

- A - session\_on();
  - B - start\_session();
  - C - session\_start();
- 

5. W celu wysłania zawartości bufora wyjściowego wpiszemy:

- A - ob\_flush();
  - B - ob\_start();
  - C - ob\_end();
- 

6. funkcja licząca długość ciągu znaków to:

- A - str();
  - B - strlen();
  - C - strlen();
-

7. O gotowości serwera do zwrócenia wyników pobranych za pośrednictwem AJAX informuje:

- A - wartość 4, status 200, 304
  - B - wartość 4, status 300, 404
  - C - wartość 3, status 200, 304
  - D - wartość 3, status 300, 404
- 

8. Metoda przesyłania danych GET:

- A - przesyła dane bezpośrednio na stronę podaną jako adres docelowy formularza
  - B - przesyła dane na stronę podaną jako adres docelowy, wypisując je jednocześnie w pasku adresu url
- 

9. AJAX:

- A - pozwala na wymianę danych między stroną a serwerem w tle
  - B - pozwala na wymianę danych między stroną a serwerem przy przeładowaniu strony
  - C - żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa
-



## PHP, AJAX

Test o języku php i technologii AJAX

Poziom trudności: Średni

### Karta odpowiedzi

1. A
2. B
3. B
4. C
5. A
6. C
7. A
8. B
9. A